



Herding DELTA

Herding PRO<sup>3</sup>



HSL

HSL-C



Herding ALPHA

Herding BETA

## FİLTRELER

	Herding DELTA DELTA <sup>2</sup>	Herding PRO <sup>3</sup>	HSL	HSL-C	Herding BETA	Herding ALPHA
Max. işletme sıcaklığı [°C]	70	70	70	100	160	450
Temiz hava emsiyonu [mg/Am <sup>3</sup> ]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.5	< 2.0
Filtre elemanı yüzey alanı [m <sup>2</sup> ]	1.10 - 7.10	3.15	0.54 - 7.64	0.89 - 7.64	2.20 - 4.75	3.00
Yapışkan tozlar (ön kaplama ile)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aşındırıcı tozlar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rejenerasyon	✓	✓	✓	✓	✓	✗
PTFE kaplama	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DustExZoneBarrier acc. to VDI 2263	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Temiz hava geri dönüşüm (toz sınıfına bağlı olarak)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antistatik versiyon	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Non-chargeable versiyon	✓	✓	✓	✓	✓	✗
İlaç/Gıda EU onayı	✗	✗	✓	✓	✓	✗